

Link do produktu: <https://zetrix.pl/zestaw-nawadniania-kropelkowego-professional-100-m-z-kompensacja-2-linie-kroplujace-waz-20m-szybkozlaczki-zegar-teger-p-17447.html>



## Zestaw nawadniania kropelkowego PROFESSIONAL 100 m z kompensacją (2 linie kroplujące. wąż 20m. szybkozłączki. zegar) / TEGER

Cena	<b>471,28 zł</b>
Numer katalogowy	<b>178418924</b>
Kod producenta	<b>26103</b>
Kod EAN	<b>5902287205343</b>

### Opis produktu

Zestaw nawadniania kropelkowego PROFESSIONAL 100 m z kompensacją (2 linie kroplujące, wąż 20m, szybkozłączki, zegar) / TEGER / to kompleksowe rozwiązanie do nawadniania dwóch lub więcej rabat zależnie od ich długości oraz niezawodny sposób na skuteczne i łatwe zasilenie wodą upraw rozmieszczonych na dużej powierzchni. Nawodnienie kropelkowe znacznie przyspiesza i optymalizuje sam proces podlewania, co pozytywnie wpływa na jakość uzyskanych plonów, a co więcej pozwala na obniżenie kosztów zużycia wody. Zestaw wykonany jest z wysokiej jakości materiałów charakteryzujących się żywotnością i odpornością na warunki atmosferyczne. Jest odporny na rozciąganie i pękanie, a starannie ukształtowane emiterzy zapewniają równomierny przepływ wody na całej długości. Ma zastosowanie w długich ciągach nawadniających, nawet powyżej 50m dla jednej linii kroplującej. Zalecany do użytkowania na terenie o zmiennym ukształtowaniu. Zalecenia: Przymocuj rurę nawadniającą do podłoża za pomocą szpilek dołączonych do zestawu. Aby połączyć ze sobą poszczególne linie nawadniania kropelkowego, użyj załączonych elementów zestawu i połącz je za pomocą węża. Zmierz i przytnij wymaganą długość węża łączącego pomiędzy liniami (zaleca się dopasować równomiernie odcinki do rozprowadzonej linii) następnie połącz wszystko zgodnie ze specyfikacją. Pozostaw około 50 cm węża na końcu tak by jeśli zajdzie taka konieczność była możliwość dołożenia kolejnej linii nawadniającej. Aby system nawadniający służył długo, powinien on być używany oraz przechowywany w dodatniej temperaturze powietrza. Jeżeli chcesz aby system nawadniania kropelkowego włączał się oraz wyłączał samoczynnie zalecamy na początku systemu założyć sterownik urządzeń nawadniających. Pod koniec sezonu nawadniania cała woda musi zostać usunięta z systemu nawadniającego.